

Conector RJ45 U/UTP CAT 6 con tres entradas de cable - Ficha Técnica



Los productos Corning de interconexión de redes de cobre CAT 6 trabajan juntos para proveer una solución fácil de utilizar para desplegar conexiones de alta velocidad por el edificio. Los conectores Corning RJ45 son un componente clave en todo el sistema. La característica única del conector con 3 puntos de entrada de cable ayuda a hacer la instalación más sencilla. El diseño tradicional "One-Click" permite una terminación fácil sin herramientas en cables de par trenzados sin pantalla, cumpliendo los estándares y normas de desempeño de la industria.

Características	Beneficios
Conector sin necesidad de herramienta	Fácil y rápido de instalar. Conexión rápida y confiable. Todos los 8 conductores de cobre son cableados en una sola operación sin necesidad de herramienta. Calidad de conexión en el diseño: Simplemente escuche el click.
Tres puntos de entrada de cable	Facilita el manejo del cable. Mayor espacio y flexibilidad para asegurar que el radio mínimo de curvatura no sea comprometido. Permite una variedad de opciones para el tendido del cable. Fácil de utilizar en espacios reducidos. Un solo producto para todas las aplicaciones.
Reutilizable	Si se identifica un error en el cableado, no hay necesidad de utilizar un nuevo conector, lo que significa que virtualmente no existe desperdicio de material.
Sin necesidad de destrenzar los pares antes de la terminación	Longitud de pelado mínimo de la cubierta para mantener los pares juntos. Fácil acomodación de los pares sin trenzar a través de una guía de conductores.
Montaje de fijación	El diseño modular del conector RJ45 permite la instalación en una gran variedad de accesorios de mercado, utilizando el montaje estándar clip-in.
Acepta conductores sólidos y multifilares	Compatible con una gran variedad de cables de mercado que permite cables con pares trenzados sean con conductores sólidos o multifilares (Para uso en arquitecturas de oficinas abiertas).
Obturador integrado	Protección contra polvo incrementada, especialmente durante la instalación en un ambiente muy contaminado. No son necesarias tapas adicionales en la placa frontal de pared.

Especificaciones	
Aplicaciones	IEEE 802.3 1000BASE-T PoE – IEEE 802.3at
Conformidad de la norma Desempeño de hardware Categoría 6	TIA-568, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1
Desempeño eléctrico Conformidad con PoE Voltaje de operación Resistencia de contacto Resistencia de aislamiento	IEC 60512-99-001:2012 (Ed.1.0) < 75 VDC < 200 mΩ > 500 MΩ
Conformidad en el ambiente Temperatura de operación	-10°C a 60°C (14°F hasta 140°F)
Características mecánicas Diámetro externo de los conductores Diámetro máximo del aislamiento del conductor Contactos de protección Ciclos de inserción RJ45	Conductor sólido: 0.50 a 0.65 mm (AWG 22-24) Conductor multifilar: 7 x 0.15 x 0.20 mm (AWG 24-26) 1.6 mm 1.27 μm en zona de contacto 750

Informaciones para pedidos

Número de parte	Descripción	Código de producto
XF500006341	Conector RJ45 CAT 6 UTP, negro (bolsa con 8 piezas)	VOCK6UHBK8
XF500006309	Conector RJ45 CAT.6 UTP, azul (bolsa con 8 piezas)	VOCK6UHBL8
XF500006325	Conector RJ45 CAT 6 UTP, rojo (bolsa con 8 piezas)	VOCK6UHR8

Otros colores están disponibles. Por favor entre en contacto con su representante o distribuidor



Corning Optical Communications LLC • 4200 Corning Place • Charlotte, NC 28216 EEUU
800-743-2675 • FAX: 828-325-5060 • International: +1-828-901-5000 • www.corning.com/opcomm

Corning Optical Communications se reserva el derecho de mejorar, optimizar y modificar las características y especificaciones de los productos Corning Optical Communications sin notificación previa. Una lista completa de las marcas registradas de Corning Optical Communications se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Optical Communications posee la certificación ISO 9001. © 2020 Corning Optical Communications. Todos los derechos reservados. OUT-017-ESS / November 2020